

ŠTĚPKOVAČ / CHIPPER LS 200 T

TECHNICKÁ SPECIFIKACE STROJE / TECHNICAL SPECIFICATION

Délka / Length :	2555 mm ; 2155 mm (přepravní / in transit)
Šířka / Width :	1450 mm ; 1515 mm (přepravní / in transit)
Výška / Height :	2915 mm ; 2225 mm (přepravní / in transit)
Celková hmotnost / Weight :	980 kg
Výkon / Load :	10 ÷ 15 m ³ /hod / per hour
Spotřeba paliva / Fuel consumption :	--
Maximální doporučený průměr větví / Recommended branch-wood maximum diameter :	200 mm

ŘEZACÍ KOTOUČ / CUTTING HEAD

Průměr / Diameter :	700 mm
Počet nožů / Numer of blades :	2
Řezná rychlost / Rate of cutting :	50 m/s
Délka štěrpy / Length of chip :	10 ÷ 20 mm
Pohon kotouče / Way of head driving :	3x řemen, kardan / belt XPB 1722 La / 1700 Lw, cardan
Zapínání kotouče / Turning on :	volnoběžná spojka / freewheel clutch

VKLÁDACÍ ÚSTROJÍ / FEEDING DEVICE

Rozměr otvoru / Feeding hole size (BxH) :	290 x 220 mm
Počet válců / Number of rolls :	2
Průměr / Diameter :	190 mm
Rychlost vkládání / Feeding speed :	manuální / manual 12 m/min - 40 m/min elektronická / electronic NOSTRESS
Pohon / Driving unit :	hydrostatický / hydrostatic

NÁSYPKA / HOPPER

Směrové natočení / Turning possibility :	180° - 7 poloh / positions
Vkládací profil / Feeding profile(BxH) :	920 x 800 mm

POHON / DRIVING UNIT

Výkon PTO / P.T.O. load :	40 ÷ 80 HP
Otáčky PTO / P.T.O. speed :	750 ÷ 1000 ot/min / rpm
Závěs / Tractor hinge :	Třibodový, kategorie / 3-point hinge size 2
Příslušenství na přání / Accessories optional :	Kloubový hřídel s volnoběžkou a pojistnou spojkou Angle Drive shaft with safety clutch and freewheel
Příslušenství na přání / Accessories optional :	Závěs pro přívěs 8t / Trailer coupling 8t

ELEKTRO-SOUSTAVA / ELECTRIC INSTALLATION

Napětí / Voltage :	12 V
--------------------	------

KONTROLNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY / WORK SAFETY ELEMENTS

Počítadlo moto-hodin, bezpečnostní spínač, bezpečnostní madlo
Machine-hour meter, master power switch, safety grip

aktualizováno 06/2014